

	EOT057 ALPHA PRO 2400 LX 	EOT058 GAMMA PRO 2100 LX 	EOT059 POLAR PRO 3100 LX 	EOT060 SCORPIUS PRO 1750 LX 	EOT062 ANDROMEDA PRO 2000 LX 	EOT063 PHOENIX PRO 3800 LX 	EOT064 PEGASUS PRO 7000 LX 	EOT065 HERCULES PRO 8300 LX 	EOT066 CENTAURUS PRO 3500 LX 
DIODA	3W LED	CREE T6	CREE XTE-S2	CREE T6	CREE T6	CREE T6	5W LED	CREE XTE-S2	2 X CREE T6
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA [lx]:									
• TRYB MAX	2400	2100	3100	1750	2000	3800	7000	8300	3500
• TRYB SUPER ECONO	1200	500	550	350	600	700	3400	1350	900
ZASIĘG WIDOCZNOŚCI [m] ¹	200	200	200	200	200	200	200	200	200
ZASIĘG WIDZIALNOŚCI [m] ²	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
ILOŚĆ TRYBÓW ŚWIECENIA	3	5	8	5	7	5	3	8	4
TRYBY ŚWIECENIA:									
• CIĄGŁY SUPER ECONO (25%)	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
• CIĄGŁY ECONO (50%)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• CIĄGŁY MAX (100%)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• MIGAJĄCY MAX	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
• SOS MAX	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
• MIGAJĄCY SZYBKI (MAX ~ SUPER ECONO)	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗
• MIGAJĄCY WOLNY (MAX ~ SUPER ECONO)	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗
• ŚCIEMNIANIE DOTYKIEM	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
CZAS MAKS. ŚWIECENIA TRYBÓW [min.]:									
• CIĄGŁY SUPER ECONO (25%)	n/d	330	800	2000	6000	1800	360	2160	2400
• CIĄGŁY ECONO (50%)	200	300	560	470	950	200	n/d	560	1800
• CIĄGŁY MAX (100%)	70	50	100	400	400	170	150	100	400
• MIGAJĄCY MAX	140	205	200	720	n/d	160	325	2160	400
• SOS MAX	n/d	360	n/d	690	400	300	n/d	n/d	n/d
• MIGAJĄCY SZYBKI (MAX ~ SUPER ECONO)	n/d	n/d	920	n/d	800 ~ 200	n/d	n/d	n/d	n/d
• MIGAJĄCY WOLNY (MAX ~ SUPER ECONO)	n/d	n/d	2160	n/d	800 ~ 200	n/d	n/d	1850	n/d
WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
POJEMNOŚĆ AKUMULATORA [mAh]	n/d	2200	1400	2200	2200	2200	2400	4000	4400
CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORA / 2 A [min.]	n/d	75	115	145	280	145	145	250	240
PORT ŁADOWANIA	3 X AAA	MICRO USB	MICRO USB	MICRO USB	MICRO USB	MICRO USB	MINI USB	MICRO USB	MICRO USB
SPOSÓB MOCOWANIA	UCHWYT Z PIERŚCIENIEM	UCHWYT Z PIERŚCIENIEM	UCHWYT Z PIERŚCIENIEM	WSUWANY UCHWYT Z BLOKADĄ	WSUWANY UCHWYT Z BLOKADĄ	WSUWANY UCHWYT Z BLOKADĄ	UCHWYT Z PIERŚCIENIEM	WSUWANY UCHWYT Z BLOKADĄ	WSUWANY UCHWYT Z BLOKADĄ
WAGA LAMPKI [g]:									
• BEZ UCHWYTU	117	96	81	95	105	133	125	184	248
• Z UCHWYTEM	140	106	102	125	144	163	148	210	278
MATERIAŁ OBUDOWY	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TWORZYWO ABS ALUMINIUM	TWORZYWO ABS	TWORZYWO ABS	TWORZYWO ABS ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
WYMIARY [cm]	10.4 x 3.4 x 3.4	8.5 x 3.0 x 2.8	9.1 x 3.0 x 3.6	10.5 x 3.5 x 3.5	13.0 x 3.5 x 3.8	10.5 x 3.5 x 3.2	11.6 x 3.6 x 2.7	9.6 x 4.1 x 2.6	10.5 x 5.2 x 2.5
KLASA WODOODPORNOŚCI/WODOSZCZELNOŚCI	IPX 4	IP65	IPX 4	IPX 6	IPX 4	IPX 6	IPX 4	IPX 4	IPX 6
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	lampa uchwyt z pierścieniem	lampa przewód micro USB uchwyt z pierścieniem	lampa przewód micro USB uchwyt z pierścieniem	lampa przewód micro USB uchwyt	lampa przewód micro USB uchwyt	lampa przewód micro USB uchwyt	lampa przewód MINI USB uchwyt z pierścieniem	lampa przewód micro USB uchwyt	lampa przewód micro USB uchwyt

¹ długość odcinka oświetlonej lampką drogi, widzialny przez użytkownika lampki

² odległość na drodze, z jakiej użytkownik lampki zostanie dostrzeżony z nadjeżdżającego pojazdu